

政府采购合同

合同编号: ZY-YJG2026090201

供方 (成交供应商全称): 新乡市卓智能机械有限公司

需方 (采购人全称): 卫辉市庞寨乡人民政府

供方持签发的中标/成交通知书[项目编号: 卫交采2026ZB021号((县区)2026ZBDL151号)], 根据项目采购文件、供方的投标响应文件, 按照《政府采购法》、《民法典》等有关法规, 与需方协商一致, 达成以下合同条款。

一、合同名称

2026年卫辉市庞寨乡西柳位村蛋鸡养殖项目(二期)项目。

二、合同总价

人民币: 7949329.5元(大写: 柒佰玖拾肆万玖仟叁佰贰拾玖元伍角)。供货范围、技术规格、及分项价格见“附件1报价明细表”。

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限

所供货物须符合国家强制性规定、国家(行业)标准、相关法律法规及采购文件质量要求。供方提供全新未拆封货物(含零部件、附件、备品备件), 确需拆封的须供货前取得采购人同意, 否则视为未按约交货。

供方按合同约定时间、方式交付货物及服务, 并承担货物

缺陷补救责任。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应于收货后 15 日内书面提出；需安装调试的成套设备异议期为 180 日。

四、售后服务承诺

1、供方所售设备终身维修，两年内免费保修（人为及不可抗力造成的损失不在免费保修范围之内），自验收合格之日起 24 个月内或供方首次发货单据日期起 30 个月，以先到日期为准。

2、免费保修责任仅限于在正常条件下使用，由供方根据损坏的部分决定更换或修理。

3、如因需方未购买全套线缆及电控设备而造成了设备损坏，由此造成的损失由需方负责。

4、免费保修不适用于以下情况。

（1）需方操作人员未按照供方提供的设备操作说明对设备进行使用操作；

（2）由供方或供方授权以外的任何一方对设备、部件和材料进行了不适当的安装督导、存放、操作或维修（使用错误、人为原因、意外事故、错误接线、雷电等）；

（3）由于电压突变或缺相断电等其他任何外部影响而导致的损坏或正常使用磨损；

（4）如因料塔地基出现问题（下沉，倾斜，强度标准降低等一系列的地基质量问题），造成称重精度下降或其他损失，供方仅提供有偿维修。

5、设备使用过程中，需方须做好使用、保养、维修、巡检记录。

6、非因供方原因（操作不当、第三方改造、地基问题、外部供电故障等）对用户或第三方造成任何直接、间接、突发的后果或者偶然的破坏及人身伤害等，供方不承担赔偿责任。

7、设备出现质量问题，需方应通知供方，供方接到通知当日做出响应，如电话指导无法解决，供方承诺在48小时内到达现场处理（视路程远近而定），若因不可抗力等因素，无法在承诺时间内到达的，供方应在因素解除后尽快到达现场处理。

五、合同履行地点及进度

1、交货时间：合同签订生效后90个日历日内供货并安装完成。需方未支付足额预付款、价款，不可抗力、环保管控等国家政策影响交货时间除外。

2、交货地点：卫辉市舒润养殖有限公司。

3、运输方式及费用负担：汽车运输，运输费用由供方负担（若有特殊原因，如需方道路不通等无法在约定地点交货，则由需方自行提货，由此产生的费用与供方无关）。

4、打包方式：散装或箱体打包。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训

供方免费对项目意向使用方卫辉市舒润养殖有限公司 人员进行技术培训，直到项目意向使用方卫辉市舒润养殖有限公司 人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：项目施工现场、现场机房及会议室，也可线上开展；

培训时间：培训时间分为安装阶段、竣工验收前集中培训及整个质保周期，安装阶段不少于16课时，集中培训不少于24课时，质保期复训不限课时次数；

培训方式：包含随工观摩、理论授课、真机实操演练、考核测评，质保期提供上门复训、一对一指导、线上答疑。我方承诺全部培训免费，配套交付全套技术资料，完成考核闭环，质保期定期回访，按需提供复训服务。

八、验收要求

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后10日内，由供货方委托有资质的第三方出具第三方验收报告。

九、付款程序、方式及期限

供方开具以需方单位名称为抬头的发票。签订合同后，支

付至合同价款的30%（中小微企业中标支付至合同价款的50%）；货物安装调试完毕验收合格后付至合同价款的80%；审计（评审）完成结算后，拨付至审定金额的100%。付款方式为：银行转账。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值5%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.03%违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十六、合同生效

- 1、本合同经双方代表签字并盖章后生效。
- 2、本合同一式陆份，供需双方各执叁份。

以下为签字页，无正文

需方: (公章)

卫辉市庞寨乡人民政府



供方: (合同章)

新乡市卓一智能机械有限公司



法定代表人或委托代理人:

邓根利

法定代表人或委托代理人:

邓根利

地址: 卫辉市庞寨乡小屯村

地址: 卫辉市产业集聚区纬二路

电话/传真: 0373-4224333

电话/传真: 0373-4224333

15286855337

邮编: 453100

邮编: 453100

开户银行: /

开户银行: 中国建设银行卫辉支行

行号: /

行号: 105498756770

账号: /

账号: 41050163710800001400

税号: /

税号: 91410781MA481NQ643

签订日期: 2026年9月15日

签订日期: 2026年9月15日

报价明细表

序号	投报货物名称	品牌及型号	参数描述	单位	数量	单价	小计	质保期	制造商名称
一	自动化蛋鸡饲养设备								
(一)	笼架系统								
1	笼架系统（含笼具、支架、料槽、挡蛋板）（★核心产品）	品牌：卓一牧业 型号：ZY-DJ1150	1、笼网材质为10%锌铝合金丝，耐腐蚀，k型网丝径为 2.8mm*2.2mm，底网丝径2.0mm，顶网丝径2.0mm*2.2mm，中间隔网丝径≥2.0mm，笼门丝径5.0mm*2.8mm； 2、挂网横梁采用K型板结构，隔片整体焊接，不接受K型板底部穿丝。 3、每层底部配置 8 条张紧钢丝，底网弹性大，支撑效果好； 4、每层均配置顶网，避免鸡只啄到粪带，造成疾病传播。 5、室内走到配置统一食槽识别码，方便养殖人员快速定位笼组。 6、支架：立柱尺寸为25mm*25mm*25mm、展开尺寸为73.3mm，横梁为冲压拉筋一体成型、板材厚度 t=1.2mm，支撑t=1.2mm高锌材质辊压成型，纵梁采用三角形稳固工艺辊压成型并有抚平工艺；整体安装采用铆接加不锈钢螺栓工艺，无焊点防腐蚀。 7、料槽：厚度为 1.0mm，锌镁铝板材辊压成型，食槽折弯处≥13个，加强筋≥2条，展开尺寸为407mm，可踩踏，食槽与踏板一体成型，每层食槽可满足人脚踩踏，同时料	组	1880	656	1233280	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司

附件1 报价明细表

(二)	喂料系统							678552.00		
1	头尾架及喂料行车（★核心产品）	品牌：卓一牧业 型号：DJ1150行车式喂料	1、 牵引式行车喂料，运行平稳； 2、 喂料箱为整体料箱，材质为1.2mm和2.0mm 的275g/m²镀锌板（锌铝镁），可避免饲料粉尘外溢，并有圆形玻璃观察窗口，观察口与检修口一体式。 3、 匀料器可调，滚轮式设计，避免与食槽直接摩擦；多刻度侧边下料。 4、 料车与料槽配备三面清洁毛刷。 5、 料车下部单边配备辅助轮。	套	40	10360	414400	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司	
2	牵引式动力装置	品牌：星跃 型号：G3LM32-070-T110	驱动装置功率为1.1kw；防护等级IP55，绝缘等级 F。	套	40	1700	68000	验收合格之日起2年	台州市星跃传动设备有限公司	
3	牵引绳	品牌：卓一牧业 型号：RB-304-7×19-φ 6mm	φ 6mm 不锈钢钢丝绳	条	40	698	27920	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司	
4	行车轨道	品牌：卓一牧业 型号：ZY-30-50	30mm*50mm 热浸镀锌矩形管，壁厚为2.5mm	m	4724	24	113376	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司	

附件1 报价明细表

5	横斜向输料装置	品牌：卓一牧业 型号：ZYSL-140	横斜输料装置为Φ140铁质绞龙，含 驱动电机	条	8	6857	54856	验收合 格之日 起2年	新乡市卓一 智能机械有 限公司
(三)	清粪系统						1919200.00		
1	纵向输粪头尾架 及动力传动装置 (★核心产品)	品牌：卓一牧业 型号：ZY9FD-H4-1236670 -B2	1、头架采用厚度3.0mm的275g/m²镀锌板。 2、驱动电机功率1.5kw，电压380V，防护等级IP55，绝缘等级F。 3、清粪主机采用一体式自动卷帘，把手位于箱体两侧内，把手干净不粘粪；刮粪板贴紧驱动辊，刮粪干净。 4、驱动辊使用优质碳素钢材料加工焊接制作。 5、前端从动辊为尼龙螺旋辊，金属轴配合注塑尼龙螺旋棍，有效防止粪带跑偏且不伤粪带。 6、前端从动辊处配有加高内刮板可有效导出粪带内侧的鸡毛灰尘，防止鸡粪鸡毛进入螺旋辊。 7、清粪尾架侧板用δ=3mm 275高锌板激光加工后压制而成。 8、所有传动齿轮用45#钢制作，然后进行高频淬火处理。 9、驱动辊传动轴承使用FW208，铸钢。 10、采用三道刮刀配合，材质为热镀锌+聚酯胺CPU。	套	40	13020	520800	验收合 格之日 起2年	新乡市卓一 智能机械有 限公司

附件1 报价明细表

2	纵向输粪托架	品牌：卓一牧业 型号：ZY9FD-H4-1188	1、含侧挡粪板及中间支架：采用1.2mm 275g/m ² 镀锌板（锌铝镁）辊压成型，强度高，不积粪。 2、每组中间支架数量≥3 个。	组	1920	376	721920	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
3	纵向输粪带	品牌：卓一牧业 型号：SL-PP-1.1-1200	上紧下松，PPED 材质， $\delta = 1.1\text{mm}$ ，宽度1160mm	条	160	2830	452800	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
4	横斜向输粪装置	品牌：卓一牧业 型号：ZYSF-600	1、传送带为 4mm 绿色PVC材质，框架采用整体热浸锌工艺，锌层厚度 $\geq 35\mu\text{m}$ 。 2、电机防护等级IP55，绝缘等级F，横向输粪电机为功率 1.1kw，斜向输粪电机功率为 1.5kw。 3、配备横向粪沟盖板、斜向输粪装置盖板；横向横向粪沟盖板2.5mm镀锌花纹板制作，斜向输粪装置盖板采用1.0mm 275g/m ² 镀锌板（锌铝镁）折弯成型。 4、前端刮板配联动装置，便于打开清理刮板。 5、驱动端配链条张紧机构。 6、配刮粪板，保证刮粪效果。 7、所有传动齿轮用 45#钢制作，然后进行高频淬火处理。 8、金属构件采用热镀锌板制或加工成形后进行热浸锌防腐蚀处理。 9、主辊采用覆胶工艺，配备覆胶副辊。	套	8	27960	223680	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
(四)	集蛋系统						739760.00		

附件1 报价明细表

1	集蛋机 (★核心产品)	品牌: 卓一牧业 型号: ZY9JD-H4-1240670-B2	1、电梯式集蛋系统, 驱动电机防护等级IP55, 绝缘等级 F。 2、出蛋轴两边带轴承, 可正常转动。 3、水平集蛋含蛋带压紧辊, 内侧带轴承; 设计毛刷, 清洁蛋带的灰尘和蛋液。 4、配备蛋扒长436mm。 5、捡蛋台边缘采用 EPDM 发泡结构, 有效缓冲, 降低破蛋率。	套	40	12790	511600	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
2	集蛋带	品牌: 卓一牧业 型号: YH-JD-100	1、白色无孔尼龙材质, 采用锁边工艺, 韧性好, 耐用, 可水洗; 2、宽度=100mm。	条	320	665	212800	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
3	蛋带卡	品牌: 卓一牧业 型号: ZY-DDK-100	1、工程乙烯材质、宽度100mm。 2、采用下压式结构。 3、排布间距不大于 1.2m。	个	15360	1	15360	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
(五)	饮水系统						241824.00		
1	PVC供水管	品牌: 卓一定制 型号: JM-SG-22	1、PVC 材质; 2、饮水管: 22×22mm方管, 壁厚1.8mm, 单水线。 3、饮水管组件有防止饮水管热胀冷缩变形设计。	m	8648	4	34592	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
2	V型水槽	品牌: 卓一定制 型号: JM-VC-4	V- 型结构设计, 成品 V 型水槽单根标准长度 4000mm; 水槽上口内宽 68mm, 侧壁高度 32mm, PVC材质, 板材壁厚 2.3mm	m	8648	4	34592	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司

附件1 报价明细表

3	饮水器	品牌：卓一定制 型号：JM-YT-02	1、锥阀式饮水器。 2、360°侧击出水，上顶出水，出水量根据水压变化，合理的设计满足鸡只饮水需求，加工精度高，密封性好，鸡只不饮水时不滴水、不漏水，乳头外壳材质为优质塑料，阀杆及钢套材质为不锈钢材质。	个	30080	3.5	105280	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
4	前端调压器	品牌：卓一定制 型号：JM-TY-Y-S-32	1、工作压力：0.1~0.3Mpa，水位显示管长度为500mm； 2、调节水压可保证饮水器供水压力稳定，可反冲洗水线； 3、每层1个。	套	160	180	28800	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
5	终端水位器	品牌：卓一定制 型号：JM-TY-Y-E-32	避免管道气泡，观察水位及判断水压。	套	160	55	8800	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
6	远程水表（脉冲水表）	品牌：克罗杰 型号：DN32	1、口径规格≥DN25（1寸）； 2、记录饮水量，可实现数据采集。	套	8	660	5280	验收合格之日起2年	青岛克罗杰贸易有限公司
7	前端过滤器	品牌：卓一定制 型号：JM-GL-32	可有效防止饮水器堵塞且保证饮水安全。	个	8	260	2080	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
8	加药器	品牌：卓一定制 型号：ZYD25BL5	流量：10--2500L/H；工作压力：0.03MPa--0.6MPa，加药比例1到5%。	个	8	2800	22400	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
(六)	通风系统						827680.00		

附件1 报价明细表

1	风机	品牌：润佳华盛 型号：HS-1380	1、拢风筒式，含电机（1.1kw/台），防护等级 IP55，绝缘等级 F，风量 $\geq 43000\text{m}^3/\text{h}$ 。 2、扇叶采用430BA材料（亮度1000°反光度6k）。 3、标准件：采用8.8级高强度螺栓，防腐处理采用镀达克罗保证烟雾试验800小时。 4、镀锌层为275g/m ² 。	台	128	2150	275200	验收合格之日起2年	山东华盛温控设备有限公司
2	湿帘纸	品牌：卓一定制 型号：JL-7090-150	1、湿帘纸表面无微孔，配防鼠网（双侧）， $\delta=150\text{mm}$ 。 2、采用外挂水池式。 3、湿帘预留口框架材料及建设施工由客户负责 4、山墙：1组 2.4m*14m；侧墙：2组 2m*21.6m	m ²	960	165	158400	验收合格之日起2年	青州市金龙温控设备有限公司
3	水循环及水泵	品牌：凌霄 型号：SMP75 220V/50Hz	1、进出口在湿帘外侧，且冲洗方便； 2、水泵功率根据湿帘长度及高度合理选配。	台	24	2700	64800	验收合格之日起2年	广东凌霄泵业股份有限公司
4	侧通风小窗	品牌：东森农牧 型号：DS-8030	1、进风窗材质为 PVC+ABS 材质。 2、配备调节装置及遮阳罩。 3、洞口预留尺寸为820mm*350mm。	台	432	190	82080	验收合格之日起2年	沧州东森农牧机械有限公司
5	动力电机	品牌：加杰 型号：YS7134	电机：三相，驱动功率为0.55KW，额定电压380V，额定频率 50Hz，转速2.6R/min	套	24	2500	60000	验收合格之日起2年	温州市加杰传动机械有限公司

附件1 报价明细表

6	自动风门	品牌：卓一牧业 型号：ZYFM-50	1、导流板成品为 50mm 厚，不生锈钢，耐老化，耐磨损，使用寿命长。 2、导流板芯板为 EPS，可有效保温。 3、导流板配有铝合金包边，耐锈蚀，包边上设计有密封条插槽，方便安装固定密封条。 4、密封条材质为 EPDM，在-30℃条件下仍保持弹性。 5、山墙预留口：1组 2.41m*14m；侧墙预留口：2组 1.81m*21.6m 6、含风门框架材料及焊接。	m ²	896	150	134400	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
7	导流板联动装置	品牌：卓一牧业 型号：ZY-DL-LD-820	1、钢丝绳型控制系统。 2、可调拉臂系统，便于调整导流板松紧，确保导流板关闭后不漏贼风。 3、可根据环境控制器发出的指令整体调整开口大小。	套	24	2200	52800	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
(七)	舍内照明系统						150720.00		
1	照明系统	品牌：捷得电子 型号：JDBB-J	1、防水等级 IP67 以上，有仿日光模式。 2、灯光可调节且为渐明渐暗模式； 3、LED灯管； 4、调光范围0-100% 5、由控制电脑自动控制调光，光照均匀，满足养殖需求。	套	8	18840	150720	验收合格之日起2年	捷得（潍坊）电子科技有限公司
(八)	电器控制系统						520000.00		

附件1 报价明细表

1	电器控制系统	品牌：卓一牧业 型号：LRH-IEC22 Plus	1、温湿度探头：舍内配备温度探头4个（室内3个，室外1个）、湿度探头1个、负压探头1个。 2、含主要元器件。 3、控制主机：不可采用PLC控制器，防雷，防浪涌，配备稳压器，3组水泵（左+右+前），5组进风口（2组小窗+3组导流板），1组报警），具备高低温、高低压、探头失联与异常报警功能。 4、含通讯单元和物联网模块（在手机端APP小程序上可查看鸡舍内温度、湿度、负压、饮水量、风机运行情况、导流板及小窗开启角度）。 5、高负压、断电、超温、缺相报警，一体式声光报警器（≥90分贝）。 6、控制柜采用一体柜设计、手自一体控制。 7、可实现喂料系统、清粪系统、集蛋系统、通风系统等控制。 8、系统故障时，能手动启动风机，湿帘，导流板，小窗。 9、桥架为网格状，含应急电源切换装置。	套	8	65000	520000	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
(九)	其他事项						20800.00		
1	工作检查车	品牌：卓一牧业 型号：ZYJT-1300	外观长1300mm*宽500mm*高1510mm，采用20mm*40mm热镀锌管材+尼龙轮焊接组装制成，用于两侧道路	台	16	1000	16000	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司

附件1 报价明细表

2	平板车	品牌：卓一牧业 型号：ZYPB-1290	外观长1290mm*宽1230mm*高140mm， 采用20mm*40mm热镀锌管材+尼龙轮 焊接组装制成，中间每条道路配备 ，架设于食槽上方	台	16	300	4800	验收合 格之日 起2年	新乡市卓一 智能机械有 限公司
二	发电机及电料电线配件			311161.50					
1	绝缘子	品牌：一六八线缆 型号：JH10-90	拉力高、体积小、耐压强、强度高	个	8	29.5	236	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
2	耐张线夹	品牌：一六八线缆 型号：NLL-2	绝缘护套、耐温耐腐、性能稳定， 表面平整无毛刺	个	8	64.5	516	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
3	球头挂环	品牌：一六八线缆 型号：QP-10	耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗磨	个	8	4.5	36	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
4	碗头	品牌：一六八线缆 型号：W-7B	耐磨损、外观平整无毛刺	个	8	22.5	180	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
5	直角挂板	品牌：一六八线缆 型号：Z-10	不变形不断裂、坚固耐用、耐腐蚀 抗氧化	个	8	10.5	84	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
6	钢线卡	品牌：一六八线缆 型号：JK-2	采用高品质原材料制作，性能稳定 ，不变形	个	40	6.9	276	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
7	U型环	品牌：一六八线缆 型号：UL-16	闭口为不锈钢件，其余为热镀锌钢 制件	个	5	21	105	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
8	延长环	品牌：一六八线缆 型号：PH-7	防腐防锈、冲压剪裁、牢固耐用	个	5	24	120	验收合 格之日 起2年	河南一六八 线缆有限公 司
9	UT型线夹	品牌：一六八线缆 型号：NUT-3	采用高品质原材料制作，性能稳定 ，不变形、不生锈，延长使用寿命	个	15	54	810	验收合 格之日	河南一六八 线缆有限公

附件1 报价明细表

									起2年	司
10	异型并沟	品牌：一六八线电缆 型号：JBL-240	导电性能好、抗氧化、使用寿命长，接线牢固，不易松拖	个	11	45	495	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
11	U型抱箍	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-φ18D240	碳钢材质、坚固耐腐	个	6	63	378	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
12	拉线加强抱箍	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-8×100	表面光滑，承重力强，防潮耐腐蚀，易于安装	付	5	63	315	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
13	拉线绝缘子	品牌：一六八线电缆 型号：U70B	绝缘性强、防腐耐磨，使用寿命长	个	5	25.5	127.5	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
14	耐张担	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-75*8	表面光滑，防潮耐腐蚀，易于安装	付	2	200	400	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
15	直线担	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-80*8	强度高、防潮、耐腐蚀	根	2	105	210	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
16	五孔连板	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-60*6	表面光滑无毛刺，易于安装	块	8	63	504	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
18	拉线棒	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-φ24, 2500mm	材质耐磨、性能好、易焊接	个	5	78	390	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
19	直线绝缘子	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-75*100	采用环保材料，经久耐用，耐腐蚀性能强	个	36	18	648	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	
20	拉线盘	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-800*400	强度高、刚度大，不易生锈，不易损坏，运行平稳，安装方便	块	5	128	640	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司	

附件1 报价明细表

21	直线担	品牌：一六八线缆 型号：YLB-2m	L=2米，强度高、防潮、耐腐蚀	块	4	106	424	验收合格之日起2年	河南一六八线缆有限公司
23	发电机	品牌：中合华利 型号：AFR6105AZLD	额定输出功率：100kW；额定电压400V/230V；额定频率 50Hz；额定转速 1500r/min；额定电流 180A；整机重量 1000kg。	台	4	43700	174800	验收合格之日起2年	潍坊华利动力设备有限公司
24	自动切换双电源开关柜	品牌：裕中实业 型号：AH40-400A-SZ	400A，自动切换电源、安全稳定	面	4	5462.5	21850	验收合格之日起2年	河南裕中实业有限公司
25	电缆	品牌：一六八线缆 型号：YJLV22 3*70+1	规格为 3 芯 70mm ² + 1 芯 70mm ² 铜芯电力电缆；导体选用高纯度铜材，导体电阻率低；绝缘层耐压等级 0.6/1kV；护套抗压耐磨，耐腐蚀，布线施工便捷，用电安全可靠	米	500	41	20500	验收合格之日起2年	河南一六八线缆有限公司
26	电缆	品牌：一六八线缆 型号：YJLV22 3*120+1	3 芯 120mm ² + 1 芯 120mm ² 铜芯电力电缆；优质无氧铜导体，电阻小、电能损耗低；绝缘层耐高温抗老化，外层护套防护性能强，适配场区室外敷设。	米	160	74	11840	验收合格之日起2年	河南一六八线缆有限公司
27	电缆	品牌：一六八线缆 型号：YJLV22 3*50+1	3 芯 50mm ² + 1 芯 50mm ² 铜芯电力电缆；导体导电性能优异，绝缘材料耐候性强，抗压抗老化，敷设安装简便。	米	560	30	16800	验收合格之日起2年	河南一六八线缆有限公司
28	架空绝缘线	品牌：一六八线缆 型号：YLB-1*185	纯铝线芯，导电性能好，省电、电压稳定、经久耐用	米	720	21	15120	验收合格之日起2年	河南一六八线缆有限公司

附件1 报价明细表

29	接线端子	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-120 ²	符合 GB/T 14315- 2008 国家标准 ；适配电缆导体截面积 120mm ² ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。	个	24	13	312	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司
30	接线端子	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-70 ²	符合 GB/T 14315- 2008 国家标准 ；适配电缆导体截面积 70mm ² ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。	个	62	8.5	527	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司
31	接线端子	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-50 ²	符合 GB/T 14315- 2008 国家标准 ；适配电缆导体截面积 50mm ² ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。	个	48	7.5	360	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司
32	接线端子	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-35 ²	符合 GB/T 14315- 2008 国家标准 ；适配电缆导体截面积 35mm ² ；采用 T2 高纯紫铜，导电性能优异，抗氧化耐腐蚀。	个	32	5.5	176	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司
33	锥形水泥杆	品牌：一六八线电缆 型号：YLB-12m	12米，安全性能好、耐腐蚀使用寿命长，节能环保	根	6	2622	15732	验收合格之日起2年	河南一六八线电缆有限公司
34	移动发电车	品牌：中合华利 型号：AFZH4105ZD	额定输出功率：50kW；额定电压400V/230V；额定频率 50Hz；额定转速 1500r/min；额定工作电流90A；整机重量 700kg；配置移动式拖车底盘，可拖拽移动。	台	1	26250	26250	验收合格之日起2年	潍坊华利动力设备有限公司
三	中央集蛋线						950440.00		

附件1 报价明细表

1	中央集蛋线	品牌：卓一牧业 型号：ZYDX-750	1、750mm型链式中央集蛋线 2、场地共计布设两条蛋线，每八栋鸡舍共用一条蛋线，长度分别为L=290米，L=330米；每条蛋线偏差±10米，集蛋线系统输送鸡蛋能力不低于6万枚/小时 3、蛋线长度根据图纸报价	套	1	950440	950440	验收合格之日起2年	新乡市卓一智能机械有限公司
四	厂区人员消毒系统			24872.00					
1	厂区消毒系统	品牌：春润 型号：CR-C5/CR-C10	1、办公区一套，尺寸180mm*220mm*320mm，额定电压220V，工作电流3A，功率500W，适用面积8m²，重量35Kg，喷雾量9L/H 2、生产区一套，尺寸180mm*220mm*320mm，额定电压220V，工作电流5A，功率1000W，适用面积15m²，重量50Kg，喷雾量18L/H	套	2	12436	24872	验收合格之日起2年	郑州春润农业机械设备有限公司
五	物联网大农场系统			331040.00					
1	物联网大农场系统	品牌：丰视 型号：FS-A055FUS-VF	1、可采集到鸡舍温度、湿度、饮水量及采食量数据； 2、可实现远程查看环控设置参数； 3、支持历史数据导出；运行状态、鸡舍内的报警信息 4、拥有电话和短信报警功能态数据、监控画面、报警日志等系统信息。 5、在电脑端和手机端能实时查看鸡舍内的环境参数、鸡舍内的设备 6、在电脑端和手机端能查看鸡舍内	套	1	331040	331040	验收合格之日起2年	浙江丰视科技有限公司

