

政府采购合同

4标

合同编号：卫交采2026ZB031号

供方（成交供应商全称）：河南盛霖科贸有限公司

需方（采购人全称）：卫辉市教育体育局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：卫交采 2026ZB031 号、（县区）2026ZBDL201 号]，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：2026年薄弱环节改善与能力提升设备类项目4包采购合同。

二、本合同总价为人民币618677.00元（大写：陆拾壹万捌仟陆佰柒拾柒元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

| 序号 | 货物名称                     | 品牌   | 规格或型号             | 单位 | 数量  | 单价   | 小计     | 质保期 |
|----|--------------------------|------|-------------------|----|-----|------|--------|-----|
| 1  | 火灾自动报警系统                 | 东方安  | DF-GT30           | 台  | 14  | 680  | 9520   | 一年  |
| 2  | 独立式光电感烟火灾探测报警器           | 东方安  | PS-830A           | 个  | 539 | 60   | 32340  | 一年  |
| 3  | 硬盘录像机                    | 海康威视 | DS-7732N-K4-V3    | 台  | 27  | 2555 | 68985  | 一年  |
| 4  | 摄像机                      | 海康威视 | DS-2CD224XYZ-WZXL | 台  | 358 | 288  | 103104 | 一年  |
| 5  | 存储硬盘                     | 希捷   | 8T                | 块  | 91  | 3958 | 360178 | 三年  |
| 6  | 防冲撞设施                    | 盛霖   | 定制                | 米  | 81  | 550  | 44550  | 一年  |
| 总价 | 大写： <u>陆拾壹万捌仟陆佰柒拾柒元整</u> |      |                   |    |     |      |        |     |
|    | 小写： <u>618677.00元</u>    |      |                   |    |     |      |        |     |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包

括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

#### 四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：接到报修，15分钟内完成应答；夜间、法定节假日报修，30分钟之内完成应答。

#### 2. 解决问题时间：

一级重大故障：接到报修工单后，2小时内技术人员抵达故障现场开展处置；

二级较严重故障：接到报修工单后，4小时内技术人员抵达故障现场开展处置；

三级一般单点故障：接到报修工单后，24小时之内技术人员抵达现场处置。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：河南盛霖科贸有限公司、新乡市保健路6号恒升世家A座11层东北户、0373-3039922

4. 其他服务承诺：质保期满后，提供终身成本价维护，设备配件长期优惠供应、技术永久支持。

#### 五、合同履行地点及进度：

1、供方自本项目采购合同签订之日起30日（日历日）完成。

2、按需方要求在需方指定的地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：需方指定的地点；培训时间：需方指定时间；

培训方式：采用现场演示讲解、操作示范和答疑相结合的方式，确保采购人人员能够熟练操作；

#### 八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

#### 九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：全部货物供货完毕验收后支付合同价款的90%，产品使用稳定且双方无异议后支付至合同价款的100%。

#### 十、违约责任：

本合同生效后，供需双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

##### 1. 供方逾期履约或不履约责任

（1）供方无正当理由逾期交付，每逾期一周，供方应当向需方支付逾期部分价款 1% 的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的 5%。

（2）供方不履行合同或交付的货物品种存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，需方有权要求供方继续履行或解除合同。

##### 2. 需方逾期付款责任

（1）需方逾期付款，每逾期一日，需方应当向供方支付合同总价款的 0.5%。

（2）逾期付款超过 90 日的，视为需方不履行，供方有权要求需方继续履行或解除合同，并请求赔偿经济损失。

（3）合同签订后，如需解除合同，须经合同双方协商一致。单方面终止合同，终止方应支付合同总金额 5% 的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、本项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式四份，供需双方各持二份。
3. 本合同后附技术参数及配置清单。

供方（公章）： 河南盛霖科贸有限公司

地址：新乡市保健路6号恒升世家A座11层东北户

法定代表人或

委托代理人（签字）：刘会礼

电话：0373-3039922

开户银行：中原银行股份有限公司新乡万通支行

账号：707080100100130733

需方（公章）：卫辉市教育体育局

地址：卫辉市城郊乡太公路

法定代表人或

委托代理人（签字）：王英

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：2026 年 10 月 26 日

签约地址：需方所在地

技术参数及配置清单:

| 序号 | 名称             | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 单位 | 数量  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1  | 火灾自动报警系统       | 1、彩色中文 TFT 显示屏，中文菜单+语音操作提示。<br>2、500 防区。<br>3、支持LoRa 版本/433MHz 版本，配无线通讯天线+4G 双天线。<br>4、工业级 4G 模组, TD-LTE/FDD-LTE, SIM 卡联网。<br>5、1 路485输出；2路继电器输出(可手动/自动联动)。<br>6、报警记录256 条、故障记录256 条，记录时间+防区编号。<br>7、主电源AC220V;内置可充电锂电池 1000mA48Wh，断电自动切换备电。<br>8、待机电流150mA;报警电流380mA。<br>9、声光报警器音量：> 110dB(A)。<br>10、外形尺寸：297x206x85mm。 | 台  | 14  |
| 2  | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1、外形尺寸：Φ 100mm，H50mm。<br>2、外壳材质为塑料，具有阻燃性能。<br>3、由报警器和底座组成。<br>4、为单点报警器。<br>5、具有蜂鸣器，火灾报警状态时能发出声火灾报警信号。<br>6、具有一个火灾报警确认灯，正常监视状态时和火灾报警状态时均为红色闪亮，两种状态下闪亮频率不同。<br>7、采用内部 3V 电池供电，单节容量：1.5V 900mAh、电池节数：2 节。                                                                                                                   | 个  | 539 |
| 3  | 硬盘录像机          | 1、1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX 电源。<br>2、【硬件规格】<br>存储接口：4个SATA接口，可满配 12TB硬盘。视频接口：2×HDMI，1×VGA。网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口。报警接口：16路报警输入，4路报警输出。串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口。USB接口：2×USB 2.0， 1×USB 3.0。<br>▲3、支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽 640Mbps。                                              | 台  | 27  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|   |       | <p>▲4、可同时解码输出 32路2MP、H. 265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像。</p> <p>▲5、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。</p> <p>▲6、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。</p> <p>7、接入能力：32路H. 264、H. 265格式高清码流接入。</p> <p>8、显示能力：最大支持 4K+1080P 异源输出。</p>                                                                                                                   |   |     |
| 4 | 摄像机   | <p>1、400万像素。</p> <p>2、分辨率2560×1440 @25 fps。</p> <p>3、防止夜间红外过曝。</p> <p>4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境。</p> <p>5、支持开放网络视频接口，提供 SDK 开发接口，符合 GB/T28181 协议；内置 1 路拾音麦克风，可对接主流云平台。</p> <p>6、智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m。</p> <p>7、IP67 防尘防水设计。</p> <p>8、支持H. 265+高效视频编码技术，降低存储占用。</p> <p>9、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS。</p> <p>10、最低照度：彩色：0.005 Lux。</p> | 台 | 358 |
| 5 | 存储硬盘  | <p>1、8TB 容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM。</p> <p>2、采用空气轴承技术，CMR 传统磁记录。</p> <p>3、传输速率215MB/s。</p> <p>4、高级格式（AF）512e 扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐。</p> <p>5、满足 7×24 小时连续稳定运行要求。</p> <p>6、3年质保服务。</p> <p>7、适用海拔高度范围-305m至 3050m。</p>                                                                                                                                                            | 块 | 91  |
| 6 | 防冲撞设施 | <p>1、主钢管直径 12 厘米。</p> <p>2、中间斜撑小钢管直径6厘米。</p> <p>3、护栏整体高度 1 米。</p> <p>4、护栏底距高度 80 厘米。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 米 | 81  |